

まん延防止等
重点措置で必須商品

二酸化炭素測定器の 設置義務化が検討されています!

厚生労働省
推奨基準

厚生労働省より、集団感染発生リスクの高い状況回避のための良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度(CO₂濃度)1,000ppm以下が提示されています。

A K T / O

アクトィオ

コードレスで使用可能

※USB ケーブルを繋いで使用した場合は 24 時間でオート OFF、
コードレスで使用した場合は 1 時間でオート OFF



安心の日本製



二酸化炭素濃度

測定範囲:400~5000PPM



湿度

測定範囲:20~95%



温度

測定範囲:-10~40℃

色と数値で二酸化炭素濃度の状態が見える化

良好

400~995ppm

注意

1000~1995ppm

警告

2000~5000ppm



人が集まる場所や換気が気になる場所に



二酸化炭素濃度計 (充電式)

ご注文番号 74632

【仕様】

- 商品サイズ:11.8×2.6×6.2(スタンド除く)●重量:125g●材質:ABS樹脂
- 使用電池:リチウムイオン蓄電池DC3.7V800mAh●充電方法:MicroUSB
- 定格入力:5V●充電時間:約3時間●使用時間:約5時間
- タイマーオートOFF:USBコード接続時24時間、コードレス使用時1時間

6,800円
(税込7,480円)

ウイルス感染対策に! アクリルパーテーション

脚を差し込むだけの簡単設置! 飛沫感染のリスクを低減!!

設置イメージ



なめらかに角丸加工されているので設置時も角が気にならず、柔らかみのある形になっております。



土台パーツ2個を本体パネルの下部2箇所に差し込むだけの簡単設計。工具も一切不要で届いたらすぐにご使用いただけます。



商品お届け時には透明の保護フィルムが両面に付いております。ご使用時には剥がしてからご使用ください。

【注意事項】

- 納期: 通常ご注文から2~4日かかります。大量注文の場合はご相談ください。
- アクリルパネルの除菌(拭き取り)の際にはアルコールは使用しないでください。マジックガード0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウムなどの水系消毒液を含ませた柔らかい布で拭くことをオススメいたします。

窓なしタイプ



場所をとらず
邪魔にならない
シンプルな形状

送料
別途



【仕様】

- パネル厚さ: 3mm
- 素材: アクリル系 (MS) 樹脂

※パネルの大きさによってスタンドのサイズが異なります。

■1個口(1~5枚)につき別途送料: 1,100円(税込)

ご注文番号	パネルサイズ	税別価格
73507	W450×H450mm	4,500円 (税込 4,950円)
73508	W600×H600mm	6,000円 (税込 6,600円)

■1個口(1~5枚)につき別途送料: 2,200円(税込)

ご注文番号	パネルサイズ	税別価格
73509	W900×H600mm	7,500円 (税込 8,250円)
73510	W900×H900mm	9,800円 (税込 10,780円)
73511	W1200×H600mm	15,800円 (税込 17,380円)

窓抜きタイプ



店舗の窓口や
受付カウンターに
ぴったりな
窓あきタイプ

送料
別途



【仕様】

- パネル厚さ: 3mm
- 素材: アクリル系 (MS) 樹脂

※パネルの大きさによってスタンドのサイズが異なります。

■1個口(1~5枚)につき別途送料: 1,100円(税込)

ご注文番号	パネルサイズ	窓サイズ	税別価格
73512	W450×H450mm	W250×H150mm	4,500円 (税込 4,950円)
73513	W600×H600mm	W300×H150mm	6,000円 (税込 6,600円)

■1個口(1~5枚)につき別途送料: 2,200円(税込)

ご注文番号	パネルサイズ	窓サイズ	税別価格
73514	W900×H600mm	W300×H150mm	7,500円 (税込 8,250円)
73515	W900×H900mm		9,800円 (税込 10,780円)
73516	W1200×H600mm		15,800円 (税込 17,380円)

株式会社 アフティオ

御用命は